

SUPRA

Soluciones
para Exigentes



Carrier
TRANSCOLD

Desarrollado para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, la línea SUPRA rinde hasta en el trabajo más exigente.



► Excelente rendimiento

La línea SUPRA le ofrece un excelente enfriamiento y un control preciso de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia gama de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un flujo constante de aire, independiente de la velocidad del motor. Disponible en multi-temperatura para toda la línea, SUPRA ofrece una mejor protección de la carga para todas las aplicaciones de camión.

► Gran capacidad

Con tres modelos de gran capacidad, la línea Supra se comercializa en unidades de hasta 10.500 watts. Los nuevos ventiladores aumentan el caudal de aire aproximadamente un 24% para una rápida recuperación de la temperatura y una mejor gestión del aire. La utilización de un condensador de 7 mm y un compresor de menor tamaño mejora el rendimiento de las unidades gracias al menor consumo de combustible por watt suministrado.

► Diseño robusto

Con la experiencia de miles de horas de funcionamiento, SUPRA se destaca por un diseño robusto, en cuanto a estética (materiales en composite de alta resistencia) y en sus componentes (arranque rápido) para ampliar la vida útil de cada equipo y reducir los tiempos de parada. También se optimiza el tiempo de mantenimiento gracias a su fácil accesibilidad.

► Integración en el entorno de trabajo: un equipo para cada necesidad

La línea SUPRA dispone de tres equipos estándar para volúmenes de 24 a 88 m³, multi-temperatura disponible en toda la línea, equipos monobloque, bajo chasis, cajas móviles, versiones silenciosas y para climas extremos*.

SUPRA garantiza que dispone de un equipo adecuado para su trabajo. La versión silenciosa (modelo X) reduce drásticamente los niveles acústicos en el área de distribución.

* Consulte disponibilidad.

		■ Capacidad de refrigeración (watts)*				■ Caudal de aire (m ³ /h)	■ Peso incl. evaporador (kg)		
		Modo Ruta		Eléctrico			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Mono-temperatura	SUPRA 550	5150	2950	4430	2580	2210	391	394	NA
	SUPRA 750	6830	3870	5620	3210	2320	429	432	437
	SUPRA 1150	10500	6350	8900	5400	3350	589	NA	594

* Temperatura ambiente a +30°C (según procedimiento de A.T.P.)

Accesorios Opcionales

- Batería.
- Caja de batería.
- Inversor automático de fase.
- Filtro de aceite bypass.
- Calentador de combustible.
- Panel de mandos remoto con cable alargador.
- Interruptor de puerta.
- Caja estanca para mando cabina.
- DataCOLD 250 o 500.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Carrier S.R.L.
Vedia 3616 - Piso 3
(C1430DAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Teléfono: (+54 11) 4014-5000

© Carrier Corporation – Carrier Transicold.
La información contenida en este documento no supone ningún tipo de relación contractual, y queda prohibida su reproducción sin autorización previa.



www.carrier-transicold.com.ar