

VIENTO 200

Ligera, sencilla
y muy versátil



Carrier
TRANSICOLD



Viento 200 es una unidad de refrigeración básica, destinada al funcionamiento únicamente en carretera y diseñada para vehículos de hasta 16 m³, furgones o aislamiento de caja. Viento ofrece las prestaciones fuera de serie habituales de Carrier en una unidad ligera, sencilla y muy versátil. A un precio accesible, Viento 200 es tecnología especializada en refrigeración al alcance de todos los bolsillos.

► Fiable

- Calidad de total confianza, de la mano del líder mundial del sector.
- Tecnología comprobada, probada y testada en líneas de unidades anteriores de accionamiento directo que sentaron precedente en el sector.
- Capacidad de enfriamiento y circulación del aire fiables, que conservan la calidad de la carga en cualquier condición climática.

► Sencilla

- De fácil instalación, las unidades tienen forma extraplana y son ligeras.
- Con mandos dentro de la cabina y control por microprocesador, su funcionamiento es muy sencillo.

► Versátil

- Para todo tipo de temperatura ambiental, con unidades específicamente diseñadas para temperaturas altas o bajas.
- Apta para mantener el frío o el estado de congelación, y con opción de seleccionar el refrigerante.

Características Técnicas

- Refrigerante HFC R404A.
- Mandos de funciones múltiples en la cabina.
- Gama de evaporadores extraplanos.
- Sistema de descongelación mediante gas caliente.
- Soporta altas temperaturas.
- Sistema de calefacción mediante gas caliente para bajas temperaturas.
- Versión refrigeración diseñada exclusivamente para aplicaciones positivas.
- Para vehículos de 12 VDC y compatible en vehículos de 24 V.
- Componentes de mando.
- Sistema de control por microprocesador.
- Descongelación automática y manual.
- Visualización digital: Temperatura en °C o °F, valores de referencia, aire de retorno, datos, parámetros de configuración y alarmas.

Equipamiento

- Kit de montaje del compresor para carretera.
- Compresor para carretera.
- Accesorios.
- Conjunto de alargador de conexión para colocar el evaporador en la posición más cómoda.
- Accesorios para fijación del condensador en el techo del vehículo

Dispositivos de seguridad

- Protección de la presión del refrigerante en altas y bajas temperaturas.
- Alta seguridad en los ajustes y la instalación.

Evaporador MZS 600



Unidad	Refrigerante	Capacidad de enfriamiento (Watts)*		Flujo aire (m³/h)	Dimensión (mm) (Ancho x Alto x Prof.)			Peso (kg)	
		0°C/30°C	-20°C/30°C		Condensador	Evaporador		Condensador	Evaporador
VIENTO 200	R404A	1980	1260	760	874 x 505 x 194	MZS 600	607 x 545 x 165	20 kg	15 kg

* Temperatura ambiental a + 30 °C (conforme a lo dispuesto en el acuerdo ATP)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Carrier S.R.L.
Vedia 3616 - Piso 3
(C1430DAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Teléfono: (+54 11) 4014-5000

© Carrier Corporation – Carrier Transicold.
La información contenida en este documento no supone ningún tipo de relación contractual, y queda prohibida su reproducción sin autorización previa.

