

CITIMAX

Máximo control
y flexibilidad



Citimax ofrece una línea completa de unidades de refrigeración diseñadas para vehículos de hasta 50 m³ de caja

La línea Citimax le permite elegir el equipo que mejor se adapte al tamaño del vehículo, la temperatura máxima ambiente y el tipo de mercadería



■ CITIMAX 280



■ CITIMAX 400



■ CITIMAX D5



■ CITIMAX D7

Carrier
TRANSICOLD

Soluciones de refrigeración para cualquier tipo de vehículo:

- 4 modelos para diferentes vehículos comerciales ligeros: **Citimax 280, 400, D5 y D7.**
- Equipos de 12/24V, diseñados para temperaturas exteriores altas y bajas, adecuados a las diversas condiciones climáticas de cada región, desde -20°C a +50°C.
- Para furgones térmicos de hasta 50m³.
- Los puntos de ajuste de temperatura se mantienen dentro de +/- 1°C.



Reducción de hasta un 50% de las dimensiones totales y un 40% de altura*

Rendimiento más confiable

- Mayor capacidad de enfriamiento y calefacción.
- Mejora de la velocidad de preenfriamiento hasta en un 22%.

Liviano y más compacto

- Hasta un 26% más liviano gracias a un diseño más compacto.
- Mayor capacidad de carga e instalación más sencilla.

Actualizaciones para una mayor durabilidad

- Ventiladores con una vida útil de 12.000 horas.**
- Mejor calidad de instalación, gracias a un compresor mejorado con accesorios preensamblados.

Evaporador ultra-delgado

- Menor impacto del apilamiento de carga, gracias al nuevo diseño del evaporador inclinado.
- Mayor flujo de aire y más espacio de carga.

Más eficiente y sustentable

- Hasta un 38% menos de consumo de refrigerante.
- Mayor eficiencia y respeto al medio ambiente.

Nuevo!!!

CITIMAX D Series



Nuevo Control* Intellitox

Inteligencia que se ve



- Pantalla grande de 3,2".
- Pantalla en inglés/chino.
- Lógica de control mejorada.
- Almacenamiento y descarga de datos.
- Servicio LYNX como opción.

► Kit de Stand By*

Este opcional le permitirá la operación de su Citimax a través de la conexión a la red eléctrica cuando el equipo esté detenido.



* Únicamente disponible para Serie D.

** Datos de pruebas de laboratorio. La vida útil real variará según la situación de uso real.

Unidad	Refrigerante	Voltaje	Capacidad de refrigeración (vatios)		Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Prof.		Peso (kg.)	
			0 °C / + 30 °C	- 20 °C / + 30 °C	Condensador	Evaporador	Condensador	Evaporador
Citimax 280	R404A	12	2860	1530	769 x 206 x 550	857 x 170 x 608	28	16
Citimax 400	R404A	12/24	4080	2100	870 x 214 x 550	1100 x 193 x 614	32	23
Citimax D5	R404A	12/24	5300	2700	1314 x 304 x 389	1106 x 238 x 603	32	28
Citimax D7	R404A	12/24	7100	3700	1479 x 312 x 389	1304 x 217 x 698	37	32

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Carrier S.R.L.
Vedia 3616 - Piso 3
(C1430DAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Teléfono: (+54 11) 4014-5000

© Carrier Corporation – Carrier Transicold.
La información contenida en este documento no supone ningún tipo de relación contractual, y queda prohibida su reproducción sin autorización previa.



www.carrier-transicold.com.ar